



## Scheda tecnica Sylvania Stagna LED 7000lm - 840 Bianco Freddo | 120cm - IP66 - Sostitutiva 200W

[Visualizza il prodotto](#)

### Dati tecnici

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| SKU                               | 262312                         |
| EAN                               | 5410288105192                  |
| Codice Produttore                 | 0010519                        |
| Marca                             | Sylvania                       |
| Nome del fabbricante              | RSTGRP 1200 IP66 4200-7000 840 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                         |
| Vita Media Utile (ora)            | 90000                          |

### Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 200                          |
| Potenza Lampada               | 44W                          |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 7000lm                       |

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Efficienza (Lm/W) | 159                 |
| Fattore Potenza   | >0.90               |
| Lunghezza         | 120cm               |
| Tipo di Prodotto  | Reglette Stagne LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Montaggio                      | Soffitto, Montaggio a parete |
| Copertura Ottica               | Altro                        |
| Protezione da solidi e liquidi | IP66                         |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule            |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40               |
| Alloggiamento                  | Altro                        |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio                       |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza      |

## Dimensioni

|                |      |
|----------------|------|
| Lunghezza (mm) | 1174 |
| Larghezza (mm) | 102  |
| Altezza (mm)   | 90   |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|