



Scheda tecnica Confezione Multipack  
4x Ledvance Downlight LED Comfort  
DN105 6W 420lm 120D - 830 Luce  
Calda | 118mm

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| SKU                               | 253046                                           |
| EAN                               | 8719157059428                                    |
| Codice Produttore                 | 8719157059428                                    |
| Marca                             | Ledvance                                         |
| Nome del fabbricante              | Multipack 4x DL SLIM DN105 6W/3000K WT IP20 LEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni                                           |
| Vita Media Utile (ora)            | 30000                                            |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Luce d'Emergenza              | Senza luce di emergenza      |
| Inclinabile                   | No                           |
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Potenza Lampada               | 6W                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 830 Bianco Caldo             |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 120                              |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 420lm                            |
| Efficienza (Lm/W)                  | 70                               |
| Fattore Potenza                    | >0.50                            |
| Indice di abbagliamento unificato  | < 28 - per corridoi e ripostigli |
| Tipo di Prodotto                   | Downlight LED                    |

### Dettagli sulla plafoniera

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Montaggio                      | Incasso        |
| Spazio richiesto (mm)          | 105            |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20           |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 50 |
| Alloggiamento                  | Policarbonato  |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco         |
| Gamme                          | DOWNLIGHT SLIM |

### Dimensioni

|               |     |
|---------------|-----|
| Altezza (mm)  | 30  |
| Diametro (mm) | 118 |

### Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|